PRESSOSTATO PS16 2,5-12 BAR IP55

Pressure Control PS16 2,5 to 12 bar IP55



Caratteristiche

- Pressostato per applicazioni di controllo e supervisione impianti tecnologici (gruppi antincendio, macchine per l'edilizia, impianti trattamento acque, ecc).
- Contatto in scambio (COM-NO-NC).
- Membrana: NBR con inserto tessile.
-Pulsante si esclusione temporanea per collaudo secondo EN12845 (10.7.5.3)
- Scala graduata per una facile regolazione.
- Grado di protezione IP55.
- Campo di regolazione: da 2,5 a 12 bar
- Differenziale: da 0,8 a 3.8 bar
(Il valore minimo varia in base alla pressione di lavoro circa 1 bar nella taratura 4 – 5 bar, fino a raggiungere quasi 1.8 bar nelle tarature più alte)
- Pressione massima di lavoro: 16 bar
- Carico Max 5A - 250V AC
- Attacco: 1/4" gas femmina
- Temperatura ambiente 5-55 °C
- Temperatura fluido 5-55°C

Features

- Pressure switch for control and supervision applications of technological systems (firefighting units, construction machinery, water treatment systems, etc.).
- Exchange contact (COM-NO-NC).
- Membrane: NBR with textile insert.
-Temporary exclusion button for testing according to EN12845 (10.7.5.3).
- Graduated scale for easy adjustment.
- IP55 protection rating.
- Regulation range: from 2.5 to 12 bar
- Differential: from 0.8 to 3.8 bar
(The minimum value varies according to the working pressure approximately 1 bar in the 4 – 5 bar calibration, up to almost 1.8 bar in the highest calibrations)
- Maximum working pressure: 16 bar
- Max load 5A - 250V AC
- Connection: 1/4" female gas
- Ambient temperature 5-55 °C
- Fluid temperature 5-55°C



